Installer PhpCompta en local sur windows 7

Tout d'abord il faut installer un "stack WAPP" depuis bitnami http://bitnami.org/stack/wappstack

BITNAMI		en More, è Streettarde, à Measer	CONSTRUCTION AND ADDRESS	Chad Desprise		
BILLOW				Replaced Based on	Same Same	101.2
Henry and Epipelanat (2 automatical, 2, 4, 5, 4, 0 Hadrah (200, 2, 2, 4, 5, 4, 1) Hadrah (200, 2, 2, 4, 5, 4, 1) Jametra, 2, 3, 4, 5, 5) Discontribute, 1, 4, 4, 2, 5)			W			
derivatives there.						15
Languational Subgitary NACTIONS	WAPPStac	cik			G Balterite to the project	Ē
Datastitach MMRStank WARTING WARTING	Calegories: Technologies: Ucamero:	Infrastructions Name HTTP: Server Polit I Reaction	tortaestikä.			
LAPTIANS LANTALISH Binst DARSTans	Install	er mlost				
Andytho						
Fish	. 197	of mersion systems				
and the second sec			and the solution of the state of the			

Ce stack installera postgresql ET apache, il faudra juste les configurer ensuite pour pouvoir utiliser phpcompta.





L'installation prend un certain temps (30 minutes environ).

W Setup	Access Company
WAPPStack	Completing the Bitliami WAPPStack Setup Wizard Setup has finished instaling Sitiliami WAPPStack on your consuler. Zurich Bitliami WAPPStack
ВІТНАМІ	
	clast Frish Canal

Modifier les fichiers suivants (à l'aide de notepad/bloc notes par exemple) en faisant attention d'enregistrer les fichiers en UTF-8 après modification:

1. C:\Program Files\BitNami WAPPStack\apache2\httpd.conf

-> Remplacer [AllowOverride None] par [AllowOverride All] pour les 3 occurences

LU	dit Format View Help	2		
elf his cif t e f y e.	can often be det yxplicitly to prev rour host doesn't	ermined automatic ent problems duri have a registerec	ally, but ng startup I DNS name,	we recommend you enter its IP address
ſ	Find		53	Л
	Find what: allowoverride		Find Next	serve your n this directory, but o other locations.
um	Match <u>c</u> ase	Direction	Cancel	ache2/htdocs"
ire irs eat	ectory (and its su et, we configure t ures. etory /> ptions FollowSymLi	nks	owed and/o	estrictive set of
Op Or De	der deny,allow eny from all ectory>			

Sauver les modifications. Dans mon cas, l'ordinateur refuse d'ecraser le fichier d'origine. Donc j'enregistre sur le bureau puis je supprime l'original et je copie/colle le nouveau fichier.

httpd - Notepad		
File Edit Format View Help		
Save As	And the Property of the second state of the second	
🚱 🔾 🗢 🔳 Desktop 🕨		arch Desktop 👂
Organize 🔻 New folder		<u>∎</u> ≠ ▼ @
Favorites E Desktop Downloads Recent Places Libraries Documents Music Pictures Videos		м
🍓 Homegroup 👻		*
File name: httpd.conf		
Save as type: All Files		
🔿 Hide Folders	Encoding: UTF-8	Save Cancel

2. C:\Program Files\BitNami WAPPStack\php.ini

-> Enlever les points virgules avant les mentions 'extension=php_gettext.dll' et 'extension=php_zip.dll'

	Edit Format View He	ilþ.			
fol	lowing votax:				
100	prismes	000000000000			
	extension=modulena	me, extension			
F	or example, on wind	IOHS :			
-	extension-msql.dll	li -			
1.	or under UNIX:				
1	extension=msql.so				
1	or with a path:				
: .	or with a path:	1100 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 1	1000		
1	extension=/path/to	/extension/msql	1.50		
11	Fund	the pass of the	12	PHP will look for it in	
1	Find what extensions		Find Next	1	
11		A		s needed for it.	1
		Direction	Cancel	ensions/ (PHP 4) ext/	
1	Match gase	⊖ ya ⊛ Down		DLL download (PHP 5).	
: 1				directive.	
1 1	toordon ohe hall dil				
ex	tensionwprip_b22.di				
ext ext	ension=php_curl.dll tension=php_fileinf	o. d11			
ext ext ext	tension-php_curl.dll tension-php_fileinf ension-php_gd2.dll	o. d11			
; ex ext ; ex ext	tension-php_curl.dl tension-php_flein ension-php_gd2.dl tension-php_gd2.dl tension-php_gmp,dl	o. d11			
ext ext ext ext ext ext ext ext	tension=php_curl.dll tension=php_curl.dll tension=php_d2.dll tension=php_gd2.dll tension=php_intl.dl tension=php_intl.dl ension=php_intp.dll	o. d11			
ext ext ext ext ext ext ext ext ext	tension-php_tril.dll tension-php_tril.dll tension-php_fleinf tension-php_gd2.dll tension-php_gmp.dll tension-php_inap.dll tension-php_inap.dll tension-php_inap.dll tension-php_inap.dll	o. d11 1 1 5e. d11			
ext ext ext ext ext ext ext ext ext	tension-php_tril.dll tension-php_tril.dll tension-php_gd2.dll tension-php_gd2.dll tension-php_ingp.dll tension-php_ingp.dll tension-php_ingp.dll tension-php_ingp.dlap.dl tension-php_ldap.dl	o. d11 1 se, d11 1			

Sauver la modification. Comme précédemment, je passe par une suppression/copier-coller.

Save As	a mar						×
🚱 🔵 💌 🔳 Deskt	op 🕨			- 4	Search Desktop		P
Organize + Ne	w folder					≝ •	0
Favorites Favorites Favorites Constraints Constraints Constraints Favorites Favorites Favorites Favorites Favorites Favorites Favorites Favorites Favorites Favorites Favorites Favorites							* (H)
File name:	php.ini						-
Save as type:	All Files						•
Hide Folders		Encoding	UTF-8	•	Save	Cance	

Maintenant, décompressez PhpCompta dans le répertoire apache2/htdocs Ou décompressez ailleurs et copier-coller si problème avec les droits d'administrateur.

Organize + Includ	le in filtrary + Share with + Bur	n Newfolder 📧 🛪 🖽	
* Favorites	Name	Date modified	Тура
E Desktop	de ima	20/01/2012 17:59	Dieto
Downloads	1 phpcompta	30/03/2012 18:39	Filefo
1 Fecent Places	(a) bitnemi	10/07/2008 17:49	Casca
	index	20/03/2012 18:30	Firefo
Documents	New wappstack	10/07/2008 17:49	PNGI
Pictures	30 Seconds remaining		
Videos	Copying 893 items (16.0 MB)		
- Homegroup	from phycompta-last\phycompta- About 30 Seconds remaining	is to bidocs (CAPE.Abtducs)	
Computer	-		
0 11 m 11	More details	Cancel	

Lancer le manager windows (racine du dossier BitNami) Verifiez que Apache et Postgres fonctionnent (running). Sinon, demarrer les (Start all)

Lancer l'application C:\Program Files\BitNami WAPPStack\postgresql\bin\pgAdmin3

and the second second	a same take take (LT)	ICHID III
	d • 🗢 🔗	
Properties Statistics	Dependences Dependents	
Property Description Service Hostname Host Address Port Encryption SS, Certificate File	Value phycompta locahost 5432 not encrypted	8
	Properties Statistics Properties Statistics Property Description Service Hosthame Hosthame Hosthame Port Encryption SSL Certificate File SSL Key File	Properties Statistics Dependencies Dependents Property Value Description phycompta Service Host Address Port S482 Encryption not encrypted SSL Certificate File SSL Key File

Double cliquez sur phpcompta. La connexion est effectuee.

🌱 pgAdmin III	and the second		K Shear
File Edit Plugins View Tools Help	p		
19 👩 💽 🖗	🖻 🔲 🔛 🖉 🗰	¢• 🞯 💡	
Oberthree X	Liecute arbitrary SQL querie	- bendemoes Dependents	
G Server Groups	Property	Value	-
phocompts (localhost:5432) Detaboses (1) Point (1)	Name CIED Owner ACL Tablespace Default tablespace Collation Collation Collation Collation Default schems Default table ACL Default table ACL Default table ACL Default function ACL Allow connections? Collemate	postgres 11912 postgres pg_default UTMB English_United Kingdom, 1252 English_United Kingdom, 1252 public Yes	

Selectionnez Postgres et cliquez sur l'icone SQL en haut au milieu.

Copier coller ce code dans la fenetre en haut a gauche (puis personnalisez utilisateur et mot de passe) >
create user utilisateur_pour_phpcompta createdb password 'mot_de_passe';

Puis cliquez sur le bouton lecture (execure query)

😢 Query - postgres on postgres@localhost:5432 *	
File Edit Query Favourites Macros View Help	
🚺 🔂 🔚 🌡 🛅 🖏 🔿 🐬 🎮 🔎 🕨 🎼 🏣 🔚 🍞 🕴 🗆 postgre	s on postgres@localhost:5432
SQL Editor Graphical Query Builder Execute query	▼ Scratch pad ×
Previous queries Delete De	elete All
create user utilisateur_pour_phpcompta createdb password 'mot_de_	passe';
< III.	
Quitruit pape	·
Data Output Explain Messages History	

Le message suivant devrait apparaitre : Query returned successfully with no result in xx ms.

Fermer les fenetres (sans sauver ? j'ai fais non)

La base de donnes est en UTF8, elle devrait etre en Unicode. Il faut trouver une solution « propre » pour changer ca.

Redemarrez l'ordinateur.

Lancer le manager tool pour verifier que apache et postgresql sont lances.

Lancer pgAdmin 3 et double-cliquez sur la base phpcompta

Dans votre navigateur, allez sur http://localhost/phpcompta/html/admin/setup.php

	PI	Lutre	P - LONPCR	
Répertoire temporaire :	c Ymp	(7)	Bauver la configuration	
Désactivation charigement de langue:	1	121		
Chemin complet vers les executable de Postgresql :	emin complet vers les executable de Postgreegi : c'phpcomptatpostgreegibin (2)			
Utilizateur de la base de donnée :	phpcompta	(2)		
Mot de passe de l'utilisateur (dany	(7)		
Port de postgresgi :	5432	(7)		

Lorsque vous installerez phpCompta, vous pouvez donner l'utilisateur postgres que vous avez défini lors de l'installation de bitnami.

Sauvez la configuration

Cliquez sur continuer

En bas de la page, cliquez sur Prêt a commencer la mise a jour ou l'installation

L'installation s'effectue.

En bas, cliquez sur « connectez vous a phpcompta »